

Funkcjonowanie nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach



Większość wyświetlaczy TFT, firmy Mitsubishi, jest zaprojektowana z myślą, aby perfekcyjnie funkcjonować w silnym, **zewnętrznym świetle i ekstremalnych temperaturach**. Podzespoły te są bardzo dobrze przystosowane do zewnętrznych systemów i urządzeń. Dla tych aplikacji, koncern Mitsubishi stosuje następujące technologie:

Wysoka i super wysoka jasność

Wyświetlacze o zwiększonej mocy podświetlenia LED lub CCFL mają jasność do 1500 cd/m² i mogą funkcjonować nawet przy silnym, zewnętrznym świetle.

Transfleksyjność

Wyświetlacze z powłoką odbijającą generują jasność, która rośnie wraz ze wzrostem natężenia światła pochodzącego z zewnątrz. Dlatego są one w stanie osiągać wyższe wartości jasności niż wyświetlacze transmisyjne. Podświetlenie może zostać zazwyczaj w dużym stopniu przyciemnione lub nawet kompletnie wyłączone.

Antyrefleksyjne pokrycie powierzchni

Antyrefleksyjny polaryzator gwarantuje, że tylko małe ilości padającego światła pochodzącego z zewnątrz są odbijane. Ta cecha pozwala znacząco poprawić czytelność wyświetlacza, jak i zwiększyć jasność transfleksyjnych wyświetlaczy.

Szeroki zakres temperatur

Wiele wyświetlaczy firmy Mitsubishi może funkcjonować bezawaryjnie nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach zimowej aury, ponieważ ich zakres temperatur mieści się w przedziale od -30°C do +80°C.



Katalog wyświetlaczy Mitsubishi

SE Spezial-Electronic – Świat wyświetlaczy...!

Zapraszamy do składania zapytań - przygotowujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



spezial electronic

SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
www.spezial.pl